

SABLE À MAÇONNER

Granulométrie 0/4



Fabriqué
en France

Norme
NF EN
12620+A1

NF EN
13139



Domaine d'utilisation

Montage des murs et
maçonnerie
Dalles, chapes, terrasses et
fondation
Linteaux, poutres et poteaux



Dosage

	Mortier	Mortier	Béton	Béton
Utilisation	Assemblage de parpaings pour environ 35 m ² de mur en 20x20x50	Chape sur sol béton pour environ 30 m ² de chape sur 3 cm d'épaisseur	Fondations Dalles	Linteaux Poutres Poteaux
Nombre de litres de béton	1000	1000	1000	1000
Ciment 32,5 R Sac de 35 Kg	10 sacs	12 sacs	10 sacs	12 sacs
Sable à maçonner type 0/4 Sac de 35 Kg	50 sacs	48 sacs	23 sacs	20 sacs
Graviers Sac de 35 Kg	-	-	30 sacs	29 sacs
Eau	175 litres	175 litres	175 litres	195 litres

Conditionnement :

Sac de 35kg – Palette de 40 sacs soit 1,400 tonne - Palette consignée
Big bag de 1,500 tonne - nous consulter
Possibilité d'avoir un sable de couleur jaune - nous consulter

La couleur et l'aspect de nos produits varie en fonction de la région d'extraction

Les dosages sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité.

Photos non contractuelles - Suggestion d'emballage

SAC MAT
La construction de qualité

Tél. 03 22 25 27 25

Fax 03 22 25 27 28

contact@sacamat.com

SACAMAT FRANCE

Z.I. La Foraine de Lannoy - 80120 Rue

www.sacamat.com