

MIGNONNETTE ROULÉ

Granulométrie 4/8



Fabriqué
en France



Aspect sec



Aspect mouillé



Domaine d'utilisation

Convient pour des travaux de maçonnerie comme la confection d'un béton désactivé. Adapté également pour des chemins d'accès ou pour réaliser un assainissement.

Peut servir pour le lestage d'une toiture-terrasse. Gravier utilisé aussi pour le sol d'une cave afin d'améliorer son hygrométrie.

Caractéristiques :

Matériau : alluvionnaire silico-calcaire roulé

Couleur : beige

Provenance : Champagne-Ardenne

Calibre : 4/8

Densité : 1500 kg/m³

Consommation : 60 kg/m² pour 4 cm d'épaisseur

Mise en œuvre :

Pour une mise en œuvre en chemin d'accès : préparer le terrain en décaissant la surface. Ne pas hésiter à appliquer une couche de géotextile ou un stabilisateur de graviers avant la pose de la mignonnette. Cela permettra de stabiliser le sol et d'éviter la pousse de mauvaises herbes. Etaler environ 5 cm d'épaisseur à l'aide d'un râteau pour égaliser.

Le + produit :

Usage intérieur ou extérieur pratique et décoratif. Produit 100% naturel. Possède une forte résistance au gel et une bonne résistance mécanique.

Conditionnement :